

MOSHE 3000 MANTA ESTRUTURANTE

Manta de geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster

► Descrição

MOSHE 3000 MANTA ESTRUTURANTE é uma manta de geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, criada para proporcionar estruturação em cantos, ralos, fissuras ou trincas para aplicação em conjunto com a Linha Moshe Flex para impermeabilização, apresenta resistência à tração e alongamento necessários para resistir à dilatação das estruturas.

► Áreas de aplicação

- Acabamento em ralos;
- Estruturação de cantos, fissuras ou trincas;
- Estruturação de juntas de dilatação;
- Estruturação de emendas de telhas metálicas e parafusos.

► Vantagens

- Evita o escorrimento da emulsão nas aplicações horizontais e verticais;
- Evita imperfeições na superfície;
- Evita o punção na camada impermeabilizada;
- Prolonga a vida útil da superfície impermeabilizada;
- Aplicação extremamente simples;
- Menor custo comparado a soluções convencionais.

Garantia de 5 anos do produto quando aplicado em conjunto com o sistema Moshe Flex de Impermeabilização, exceto por falhas de projetos, falhas estruturais ou mau uso do material.

► Dados Técnicos

Característica - Resistência a tração faixa larga Norma ITR 0641	
Valor na ruptura - L	≥ 98 N
Alongamento - L	≥ 35 %
Valor na ruptura - T	≥ 58,8 N
Alongamento - T	≥ 55 %
Característica - Retração térmica Norma ITR 0647	
Retração térmica - L	≤ 49,0 N
Retração térmica - T	≤ 44,1 N
Dados do Produto	
Tipo de produto	TNT 100% Poliéster
Gramatura	50 g/m ²
Largura	1,0 m
Comprimento	200M×20CM – 40M ² 200M×40CM – 80M ²

	200M×60CM – 120M ² 200M×80CM – 160M ² 200M×1M – 200M ²
Validade	Validade do produto embalado, 3 anos da data de fabricação, desde que atendidas as recomendações de armazenamento abaixo.
Embalagem	Rolos de 40, 80, 120, 160 e 200m ²
Inflamabilidade	Produto não inflamável (alto ponto de fulgor)

► Método de Aplicação

MOSHE 3000 MANTA ESTRUTURANTE deve ser aplicado para estruturação de ralos, cantos, fissuras, trincas e juntas de dilatação. O produto deve ser aplicado após a primeira demão do Moshe Flex, sendo colocado sobre o local e coberto com outra demão do Moshe Flex, que poderá ser aplicado com rolo de lã baixo, rolo de espuma, pincel ou trincha sobre o MOSHE 3000 MANTA ESTRUTURANTE no local. Não deixar o produto enrugado no momento da aplicação.

► Dosagem

Considerar uma perda de 10% na metragem total da área devido a sobreposição do produto nas emendas.

► Equipamentos de Proteção Individual

Utilizar máscara de proteção individual, luvas de borracha natural, óculos de proteção ou proteção facial, roupas adequadas e botina de proteção. Qualquer sintoma de alergia, irritação de pele ou contato com os olhos, procurar atendimento médico imediatamente.

► Limitações de Transporte

Não há limitações para o transporte do produto.

► Armazenagem

Estocar em locais cobertos, protegendo os rolos da chuva e do sol, manter os recipientes bem fechados e protegidos de danos.

► Observações

Comercializado pela Moshe Materiais de Construção Ltda
CNPJ 02.732.735/0001-35
Rua Zélia, 454 Bairro Assunção São Bernardo do Campo / SP - Brasil
SAC Moshe 3000 Brasil [+55 11 97673 1458](tel:+5511976731458)

As informações contidas neste documento são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob responsabilidade da Moshe 3000. O rendimento depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e do substrato. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto e má aplicação. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar departamento técnico.