

MOSHE 3000 FLEX METAL TÉRMICO

Impermeabilizante monocomponente para estruturas e telhas metálicas combatendo a ferrugem, aumentando a durabilidade da estrutura e reduzindo a carga térmica



Descrição

O MOSHE 3000 FLEX METAL TÉRMICO é um avançado produto desenvolvido com nanotecnologia, minerais inertes e resinas acrílicas à base de água. Ele oferece recuperação e prevenção de patologias relacionadas à impermeabilização e oxidação de telhas, chapas e estruturas metálicas. Sua flexibilidade permite criar uma camada protetora superficial que garante uma alta impermeabilização, além de fechar fissuras e trincas, mesmo diante de pequenas movimentações e dilatações. Além disso, o produto combate a oxidação e reduz a carga térmica em superfícies metálicas. É possível pigmentá-lo em outras cores, conforme necessário.

Áreas de aplicação

- Estruturas metálicas
- Lajes e paredes metálicas
- Caixas d'água, cisternas e reservatórios metálicos
- Telhas metálicas

Vantagens

- Impermeabilizante líquido monocomponente 4 em 1, pois trata a oxidação, impermeabiliza, pinta e reduz a carga térmica.
- Proporciona facilidade e rapidez na aplicação.
- Apresenta grande durabilidade devido à composição com minerais inertes.
- Pronto para uso, sendo nanotecnológico, líquido e monocomponente. Basta abrir o balde e realizar uma mistura mecânica por 2 minutos antes da aplicação.
- Evita infiltrações, aumenta a durabilidade da construção e previne a proliferação de fungos e bactérias. Além disso, trata a oxidação das superfícies metálicas.
- Cria uma película protetora selando poros, fissuras e trincas em superfícies metálicas.
- Apresenta excelentes resultados tanto em pressão positiva quanto em pressão negativa da água, garantindo uma impermeabilização de alta qualidade.
- Possui resistência aos raios ultravioleta e combate à ferrugem.
- **Garantia de 5 anos** comprovada por laudos de performance emitidos por laboratórios terceiros, exceto em casos de falhas de projeto, falhas estruturais ou mau uso do material. A pigmentação do produto em outras cores pode ser realizada com pigmentos.

Dosagem / Embalagens

Rendimento do produto é de até 3,78 m²/L por demão, dependendo da rugosidade da superfície aplicada. Quanto mais poroso/rugoso, menor o rendimento. Caso seja utilizado alguma tela estruturante este rendimento médio do produto é de até 3,45 m²/L.

- **Superfícies metálicas oxidadas:** mínimo de 3 demãos.
- **Superfícies metálicas não oxidadas:** mínimo de 2 demãos.
- **Embalagens:** Baldes Plásticos de 3,6 Lts e 18 Lts

Produtos que o MOSHE FLEX Metal Térmico pode substituir simultaneamente

- **Fundos e Primers para Metais** (ex.: Fundo Eucafer Eucatex, Zarcão Suvinil, Zarcão Luxcollor, Coralit Zarcão, Super Galvite)
- **Pinturas Térmicas** (ex.: Bautch gelado, Termo Cril, Maza Thermic, Telha Térmica)