



MOSHE 3000 FLEX

Impermeabilizante para pisos e paredes e reservatórios existentes com problemas de infiltração e umidades

Descrição

MOSHE FLEX foi desenvolvido com nanotecnologia, possui propriedades hidrofóbicas testadas e comprovadas como melhor solução técnica do mercado nacional e internacional na **recuperação e prevenção de patologias em impermeabilização** de paredes, pisos e reservatórios. É um **produto flexível**, que cria uma proteção superficial, proporcionando elevada impermeabilização e fechamento de fissuras e trincas mesmo com pequenas movimentações e dilatações.

Áreas de aplicação

- Pisos e paredes internas e externas e/ou com contato com umidade do solo;
- Subsolos, obras subterrâneas e muros de arrimo;
- Pavimentos rígidos, obras de artes especiais e artes correntes, calçadas, pré-moldados em concretos em geral;
- Piscinas, reservatórios, cisternas, caixas de água, tuneis e galerias, paredes diafragma;
- Madeiras como cercas, mourões, madeirite e tábuas

Vantagens

É um produto impermeabilizante e hidrofugante **monocomponente líquido**, proporcionando grande **facilidade e rapidez na execução**. Tem grande durabilidade, uma vez que é composto por minerais inertes. Por ser nanotecnológico líquido e monocomponente já vem pronto para o uso e é de fácil aplicação, basta fazer a abertura do balde e a mistura mecânica por 2 min antes da aplicação. Desta forma, MOSHE FLEX evita infiltrações, aumenta a durabilidade da construção e **evita a proliferação de fungos e bactérias**.

MOSHE 3000 FLEX cria uma película protetora, selando todos os poros, fissuras e trincas das paredes, pisos e lajes. Tem excelentes resultados tanto para **pressão positiva, quanto para pressão negativa** da água que age sobre a superfície, garantindo uma excelente impermeabilização, além de ter resistência contra ações dos **raios ultravioletas**.

Garantia de 5 anos conforme laudos de performance comprovados por laboratórios terceiros, exceto por falhas de projetos, falhas estruturais ou mal uso do material.

Dosagens

O rendimento médio do produto é de 3,78 m²/L por demão, dependendo da rugosidade da superfície aplicada. Quanto mais poroso/rugoso, menor o rendimento. Caso seja utilizado alguma tela estruturante este rendimento médio do produto é de até 3,45 m²/L.

3 demãos: Reservatórios, piscinas, muros de arrimo, lajes descobertas e piso em contato com o solo

2 demãos: Demais locais

Produtos que o MOSHE FLEX substitui

Argamassas Poliméricas tipo: Viaplus 5000, Viaplus 7000, Viaplus top, Sikatop flex. Mantas asfálticas e aluminizadas tipo: Torodin, Viapol, Vedamax e Dryko