



MOSHE 3000 NEW FLEX INCOLOR

Impermeabilizante base solvente incolor para pisos e paredes e reservatórios existentes com problemas de infiltração e umidades

Descrição

MOSHE 3000 NEW FLEX é uma mistura de polímeros incolor, que possui uma flexibilidade extrema com um alongamento acima de 450%, transformando a película do substrato onde foi aplicado em uma estrutura com um comportamento elastomérico.

Possui uma capacidade de impermeabilização, aderência e flexibilidade extrema, vedando trincas, e solucionando problemas de vazamentos e infiltrações crônicas difíceis de resolver, é completamente hidrofóbico e sua película depois de curada torna o filme completamente hidrorrepelente.

Áreas de aplicação

Tem uma versatilidade imensa de aplicações podendo ser utilizado em diversos substratos como: Concreto, pedras naturais, pedras artificiais, madeira e plástico

Vantagens

- Produto monocomponente;
- Elasticidade acima de 450%;
- Forma um filme resistente sobre o substrato;
- Estável quanto aos raios UV;
- É resistente a água;
- Produto incolor;
- Fácil aplicação;
- Altera a aparência da superfície onde é aplicado, revivendo a cor natural com um pouco de brilho;
- Possui resistência química semelhante à borracha natural;
- Oferece boa proteção do substrato contra ataques químicos em geral: ácidos e bases;
- Capaz de resistir a chuvas de granizo devido sua película extremamente flexível reduzindo consideravelmente o impacto de objetos, reduzindo também o ruído

Garantia de 5 anos conforme laudos de performance comprovados por laboratórios terceiros, exceto por falhas de projetos, falhas estruturais ou mal uso do material.

Dosagens / Embalagens

O rendimento médio do produto é de 3 a 6 m²/L por demão, dependendo da rugosidade da superfície aplicada. Quanto mais poroso/rugoso, menor o rendimento. Caso seja utilizado alguma tela estruturante este rendimento será menor.

- **Reservatórios de água:** aplicar 4 demãos, respeitando o tempo de cura entre demãos.
- **Demais superfícies:** aplicar 2 demãos, respeitando o tempo de cura entre demãos.

Embalagens: Latas de 3,6 L e 18 L, Tambores 200 L

Produtos que o MOSHE NEW FLEX INCOLOR substitui:

Argamassas Poliméricas tipo: Viaplus 5000, Viaplus 7000, Viaplus top, Sikatop flex. Mantas asfálticas e aluminizadas tipo: Torodin, Viapol, Vedamax e Dryko