MOSHE 3000 ANTIEFLORESCÊNCIA

Aditivo nano-bloqueador adicionado à argamassa para mitigar a manifestação de eflorescência em revestimentos cimentícios

Descrição

MOSHE 3000 ANTIFLORESCÊNCIA é um aditivo em pó adicionado na mistura da argamassa para mitigar a possibilidade de manifestação de eflorescência em revestimentos cimentícios. A ação do aditivo ocorre basicamente pelo nano-bloqueio capilar da camada cimentícia após a sua cura, evitando a percolação de água e solubilização de sais solúveis precursores de eflorescências.

Áreas de aplicação

Argamassas de contrapiso, argamassas de emboço, argamassas de revestimento de piscina, argamassas colantes e argamassas de rejunte cimentícias.

Vantagens

- Evita a percolação de água pela camada cimentícia;
- Evita a solubilização de sais solúveis presentes nas argamassas cimentícias;
- Impede a formação de eflorescências;
- Facilidade de mistura na argamassa;
- Não altera a cor da camada de revestimento cimentício;
- Potencialização da durabilidade do revestimento cimentício;
- Alto poder hidrofóbico.

Garantia de 10 anos, salvo alterações físicas ou estruturais no local aplicado tais como, mas não exclusivamente, fissuras, má homogeneização, traços não controlados ou inadequados, desde que atendidos o método de aplicação e consumo recomendados abaixo.

Dosagem / Embalagens

- Para argamassas dosadas em canteiro, adicionar 2% de aditivo em relação a massa de cimento. Para cada saco de cimento de 50Kg, adicionar 1kg de aditivo, conforme o traço 1:4 de Cimento areia, com 2% do MOSHE 3000 ANTIFLORESCÊNCIA.
- Para argamassas ensacadas, adicionar 1% de aditivo em relação a massa do saco de argamassa. Para cada saco de argamassa de 50Kg, adicionar 0,5kg de aditivo.

Embalagens

- Caixas de 10 kg, contendo 10 unidades de 01 kg

Produtos que o MOSHE 3000 ANTIEFLORESCÊNCIA pode substituir simultaneamente:

Cristalizantes (ex.: Penetron admix e Xypex admix c500).
Argamassas Poliméricas (ex.: Viaplus 7000, Viaplus top, Sikatop flex).
Impermeabilizantes (ex.: Vedacit, etc.).